

Förutsättningar och villkor



Installation av tvättställ

- ✓ Tvättställ installeras av behörig VVS-installatör
- ✓ Demontering av befintlig utrustning
- ✓ Installation och anslutning

Detta ingår i montering av tvättställ – fast pris:

- Bortmontering av befintligt material
- Urkoppling av blandare och avlopp
- Installation av tvättställ och blandare
- Inkoppling av blandare till befintlig vattenanslutning
- Montering av vattenlås
- Grovstädning av installationsplatsen

Förutsättningar och villkor:

Innan vi kan montera ditt tvättställ är det viktigt att vissa förberedelser görs för att installationen ska gå smidigt. Här går vi igenom de förutsättningar och villkor som gäller. Vi kan även hjälpa till med bortforsling av emballage och ditt gamla tvättställ till en extra kostnad.

Vatten och avlopp:

- Avstånd från koppling till underkant av blandare får max vara 30 cm
- Avloppets placering behöver finnas i anslutning till tvättstället
- Det ska finnas fungerande kulventiler så att vattnet kan stängas av

Infästning och anslutningar:

- Det ska finnas kopplingar eller andra infästningsmöjligheter på plats
- Befintliga anslutningar ska vara godkända enligt Boverkets byggregler

Förberedelser:

- Tvättstället som installeras ska finnas på installationsplatsen.

Priset som visas är inklusive ROT-avdrag och förutsätter att du uppfyller Skatteverkets villkor. 384 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.