

Förutsättningar och villkor



Installation av köksfläkt

- ✓ Utförs av behörig installatör
- ✓ Nedmontering av befintlig köksfläkt
- ✓ Installation och anslutning av ny köksfläkt

Detta ingår i vår installation av köksfläkt.

- Bortmontering av befintlig köksfläkt.
- Montering av ny köksfläkt.
- Inkoppling av el mot befintlig väggdosa eller vägguttag.
- Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar och villkor:

- Ventilationsrör skall vara monterat enligt gällande regler.
- Den befintliga köksfläkten skall vara av de samma typ som den nya köksfläkten, om anpassning krävs så görs detta för en tillkommande kostnad.
- Väggdosa eller eluttag skall finnas framdraget i nära anslutning till installationsplatsen.
- Det ska finnas ett avstånd på minst 50 cm över spishäll och minst 65 cm över gashäll.
- Vid val av utsugningsfläkt i flerfamiljshus måste huset ha separata ventilationssystem.
- Det skall finnas elanslutning inom 1 meter med rätt spänning med tillräcklig kapacitet samt försett med jordfelsbrytare
- Vid installation av kolfilterfläkt behövs ingen inkoppling till ventilationssystem
- Produkten som skall installeras skall finnas i omedelbar anslutning till installationsplatsen
- Bortforsling av köksfläkt och emballage ingår ej men kan köpas till

548 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.